

## SV系列分流同步阀架 -- 最经济的同步解决方案



### 模块化组合的同步泵站 标准产品组成的多点同步泵站

额定工作压力：  
**70MPa / 700 bar**

配套泵站输出流量：  
**0.3 ~ 2.1 L/Min**

同步控制点数：  
**2, 4, 8, 16 点**

同步控制方式：  
手动流量阀调节

配套油缸吨位：  
**5 - 1000 吨**

同步连接方式：  
快插接头模块化连接

- 最经济的同步解决方案，可解决2至16个同步点内常规同步工况
- 模块化设计，利用标准超高压液压泵站，液压油缸和液压阀件组成的分流同步设备
- SV系列分流同步阀架通过快插接头连接标准液压泵站，形成分流同步泵站，连接便利
- 通过超高压流量阀的调节能实现多个不同顶升点之间的同步，满足大部分工况的同步要求
- 适用性广，分流同步阀架可适用于赫曼全系列的高压液压油缸，包括单作用和双作用系列
- 重量轻，使用和携带方便，SV系列分流同步阀架可通过单人或双人运输
- 根据稳定性考虑的双支腿设计适合野外和工厂的工况使用，并可适应多种其他应用工况

#### ▼ SV系列分流同步阀架常用型号及技术性能表

产品型号	同步油缸数量	适用油缸	同步方式	常用配套油缸系列	常用配套泵站	连接方式
	台	单/双				
<b>SV22-V82C</b>	2	双作用	手动调节	RHD, HDH, SSL	EP系列, AP系列	含快插接头, 快速连接
<b>SV2-V82C</b>	2	单作用	手动调节	RC, RCS, RSM, HSL	EP系列, AP系列	含快插接头, 快速连接
<b>SV44-V82C</b>	4	双作用	手动调节	RHD, HDH, SSL	EP系列, AP系列	含快插接头, 快速连接
<b>SV4-V82C</b>	4	单作用	手动调节	RC, RCS, RSM, HSL	EP系列, AP系列	含快插接头, 快速连接
<b>SV44-V82</b>	4	双作用	手动调节	RHD, HDH, SSL	EP系列, AP系列	不含快插接头
<b>SV4-V82</b>	4	单作用	手动调节	RC, RCS, RSM, HSL	EP系列, AP系列	不含快插接头
<b>SV88-V82C</b>	8	双作用	手动调节	RHD, HDH, SSL	EP系列, AP系列	含快插接头, 快速连接
<b>SV8-V82C</b>	8	单作用	手动调节	RC, RCS, RSM, HSL	EP系列, AP系列	含快插接头, 快速连接